Chambres froides

Taïga





Cloisonnables
Accolables
Flexibles
Esthétiques



fabriqué en France

dagard



Taïga

“L’assurance d’une hygiène parfaite”



Les chambres froides Taïga sont conçues pour s’adapter à toutes les contraintes d’environnement, d’utilisation et d’installation. Avec ou sans sol, elles sont extensibles dans les 3 dimensions, cloisonnables et accolables (en épaisseur 60 mm même hauteur et même profondeur).

Les angles arrondis permettent un nettoyage simple et efficace satisfaisant ainsi les normes d’hygiène.

Pour répondre à tous les besoins, nous proposons une gamme complète de portes : pivotantes isothermes, coulissantes isothermes, de service ou va et vient.

Caractéristiques dimensionnelles

	Épaisseur 60 mm	Épaisseur 100 mm
Usage courant	températures positives	températures négatives jusqu’à -25°C
Hauteurs intérieures	203 cm - 223 cm - 243 cm pour chambres au module de 20 cm 203 cm - 223 cm - 243 cm - 283 cm - 323 cm... pour chambres au module de 40 cm	
Dimensions intérieures Longueur x largeur	83 x 83 cm à 403 x 603 cm... (module de 20 cm jusqu’à 400 cm au-delà module de 40 cm)	
Hauteur extérieure SANS sol hors hauteur oméga 20 cm	ht. intérieure + 6 cm	ht. intérieure + 10 cm
Hauteur extérieure AVEC sol hors hauteur oméga 20 cm	ht. intérieure + 12 cm (chevrons non inclus)	ht. intérieure + 26 cm (chevrons ht 6 cm inclus)
Dimensions extérieures Longueur x largeur	dim. intérieures + 12 cm	dim. intérieures + 20 cm

Caractéristiques techniques

Les parois et plafonds sont constitués de panneaux à boîtiers d’épaisseur 60 ou 100 mm, avec parements en tôle lisse laquée blanc banquise proche RAL 9010.
Autres revêtements en option (inox, PVC, PET, tôle laquée gris RAL 9006).

- Âme mousse de polyuréthanne standard - haute densité sans HCFC
- Option mousse ignifugée B,s2-d0
- Conductivité thermique λ= 0,023 W/m.K
- Masse volumique 40 kg/m^3
- Coefficient Uc : 0,37 W/m².K en ép. 60 mm
  Coefficient Uc : 0,22 W/m².K en ép. 100 mm

Les sols sont constitués de panneaux à boîtiers d’épaisseur 60 ou 100 mm avec âme en mousse de polyuréthanne haute densité sans HCFC parement inférieur en tôle laquée et parement supérieur :

- En standard : contre plaqué 9 mm + résine phénolique avec empreintes hexagonales antidérapantes. **(Aucune charge roulante autorisée)**.
- En option :
  - Sol plasté : tôle 6/10ème plastée grise collée sur contre plaqué de 10 mm
  - Tôle de recouvrement aluminium (ép. 2 ou 4 mm) type «damier» sur sol standard (uniquement en température négative)
  - Sol inox renforcé : tôle d’acier inox gaufré 6/10ème collée sur un contre plaqué CTBX renforcé d’une tôle d’acier.

Panneaux de sol	Charge uniformément répartie	Charge statique concentrée	Charge dynamique sur chariot à 4 roues caoutchoutées
Sol standard	3 000 kg/m²	400 kg/60 cm²	Aucune charge roulante
Sol plasté	3 000 kg/m²	400 kg/60 cm²	Petits chariots types Rolls
Tôle alu damier 2 mm	4 000 kg/m²	800 kg/60 cm²	800 kg
Tôle alu damier 4 mm	4 000 kg/m²	1000 kg/60 cm²	1000 kg
Sol renforcé inox	4 000 kg/m²	500 kg/60 cm²	800 kg

Les jonctions

- Intérieures : angles arrondis intégrés, rayon 15 mm
- Extérieures : angles arrondis et coins d’angle assortis aux couleurs de la poignée, facilement nettoyables.


Panneau



Sols



Résine phénolique



Tôle plastée



Tôle aluminium



Tôle inox



Angles arrondis intégrés





Accolées



Types d'accès

Porte pivotante isotherme

- Vantail épaisseur 60 mm en positif et 100 mm en négatif 2 faces PET 55 µm blanc anti corrosion anti rayures
- Serrure à clé avec décondamnation intérieure, poignée ergonomique et gâche à contact électrique permettant à l'ouverture de commander l'éclairage, l'arrêt du groupe,....
- Huisserie avec tubes intégrés dans les montants pour le passage de câbles
- Cordon chauffant en température négative

Porte coulissante isotherme

- Vantail épaisseur 60 mm en positif et 120 mm en négatif
- Revêtement en tôle laquée lisse blanc
- Rail en aluminium
- Poignées de décollement intérieure et extérieure
- Plaque de propreté intérieure PVC et protection extérieure arrondie en inox
- Huisserie avec rupture de pont thermique
- Cordon chauffant en température négative

Porte de service

- Vantail épaisseur 40 mm
- Revêtement en tôle laquée lisse blanc
- Poignées extérieure et intérieure bec de cane

Porte va et vient

- Vantail épaisseur 40 mm
- Revêtement en tôle laquée lisse blanc
- Joint anti-pince doigt sur le chant du battant
- Oculus 60 x 30 cm

Option : pour portes en tôle laquée, vantail de couleur selon nuancier.





Porte pivotante



Porte coulissante



Porte de service



Porte va et vient

Options

- Rayonnages 3 ou 4 niveaux, charge maximale 120 kg par niveau, profondeur «400» ou «500» en ligne, en L ou en U
- Portiques
- Chevrons d'aération : ht 6 x 4 cm. Possibilité de positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur
- Rideaux à lanières
- Accessoires de finition : lisses de protection
- Soupapes de décompression
- Rampe d'accès



Lisse de protection



Chevrons d'aération



Rayonnage

Préconisations

Optimisez l'utilisation de votre cellule et réduisez la consommation d'énergie.

Une utilisation appropriée et un entretien régulier peuvent améliorer le rendement de votre chambre froide. Pour cela, vérifier la température de fonctionnement de la cellule et régler le thermostat le cas échéant. Vérifier aussi l'état des joints et des ferrures de la porte et les remplacer en cas de défectuosité.

Pour le nettoyage utiliser des produits usuels non agressifs, ne pas laisser les produits en contact trop longtemps avec les parements, laver à l'éponge à température inférieure à 30°C puis procéder à un rinçage, puis à un séchage à l'aide de tissus secs ou à la raclette caoutchouc.

Proscrire les poudres abrasives, les solvants cétoniques ou chlorés, les éponges métalliques ou brosses dures. En cas de tâches persistantes, nettoyer à l'alcool ou à l'aide d'un solvant léger type essence «C».

Ne pas laver les chambres à température négative à grande eau (risque de gel à la remise en froid).

Alarme pour personne enfermée obligatoire dans une chambre supérieure à 10 m^3 en température négative.

Dagard, fabricant français
plus de 60 ans au service de l'isolation
et toujours la qualité, le service, le délai....

Documentation offerte par votre distributeur

Découvrez les autres gammes de cellules frigorifiques et de chambres froides

Easy Bloc



Toundra



Le Coin fraîcheur



Optima



Europa



route du stade - 23600 Boussac - France
tel. +33 (0) 555 824 000 - info@dagard.com - www.dagard.com

CTA-0001-F/B - 12/2016 - Document non contractuel. Dagard se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.